



NORTHCONE

Titel	PRESTANDEKLARATION NC ECO EX70 E15 HG				
Art nr	A-01-01245	Dokument Nr.	F-01-01411	Godkänt av	John Löwbäck
Beskrivning	Eftergivlig stolpe 7 m med 1,5 m arm, Herrgåman	Revision	001	Datum	2019-12-04
E-nr	E 77 712 95	Författare	Anders Blomqvist		

1. Kocksäker belysningsstolpe 7 meter:

A-01-01245 NC ECO EX70 E15 HG

2. Belysningsstolparna är ämnade att placeras vid motor- och länsvägar, övriga vägar, cirkulations- (och parkeringsplatser)
3. Tillverkare:

Northcone AB **org nr 556795-3905**
Rågåkersgatan 5
781 74 Borlänge

4.

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestandan enligt

0402-CPR-SC1043-14

6. Bedömningsdokumentet enligt

EAD 13-12-0003-01.06

Teknisk bedömning enligt

ETA-13/0692

Bedömningsorgan är med identifikationsnummer och namn

0402 **RISE Sveriges Tekniska forskningsinstitut**

Titel	PRESTANDEDEKLARATION NC ECO EX70 E15 HG				
Art nr	A-01-01245	Dokument Nr.	F-01-01411	Godkänt av	John Löwbäck
Beskrivning	Eftergivlig stolpe 7 m med 1,5 m arm	Revision	001	Datum	2019-12-04
E-nr	EE 77 712 95	Författare	Anders Blomqvist		

7. Prestanda gällande produkt:

Terrängklass:	II	EN 40-3-1
Referensvind:	26 m/s	EN 40-3-1
Lastfaktor klass:	A	EN 40-3-3
Utböjning klass:	2	EN 40-3-3
Höjd stolpe inklusive arm:	7 m	EN 40-2
Längd arm:	1,5 m	EN 40-2
Diameter arm:	0 mm	EN 40-2
Diameter stolpe mark:	130 mm	EN 40-2
Diameter stolpe bas:	134 mm	EN 40-2
Vikt armatur:	12 kg	EN 40-3-3
Vindyta armatur:	0,16 kvm	EN 40-3-3

Ingående material stolpe: Höghållfast stål 2 mm
Förstärkning lucka
Förstärkning bas rör

Ingående material arm: Rör 76 x 2,9 mm

Hållfasthet och utböjning:	Genom beräkning	EN 40-3-3
	Genom provning	EN 40-3-2

Korrosionsskydd:	Höghållfast stål belagd med Magnelis® EN 10346	
	Förstärkning varmgalvaniserad	SS-EN 1461
	Rör varmgalvaniserad	SS-EN 1461


	Bedömning enligt krav	EN 40-5 bilaga A
	Testning och utvärdering	LCA och hållbarhetsintyg*
	Testning och utvärdering	Produktgaranti 20 år*

Passiv säkerhet klass: Eftergivlig

*) Dokument framtagna av Northcone som bland annat visar resultat från tester som ligger till grund för bedömning enligt krav i EN 40-5 bilaga A. LCA och hållbarhetsintyg (F-01-01295) samt Produktgaranti 20 år (F-01-01296).

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar är:


John Löwbäck
Nort VD Northcone AB

sgatan 5, 781 74 Borlänge

Org: 556795-3905