



Miljövänliga belysningsstolpar
för parker och lokalgator

NC-ECO E-Serie Lackat

Miljövänliga belysningsstolpar för parker och lokalgator

Miljövänliga, eftergivliga och NE (non-energy) certifierade belysningsstolpar för parker, GC-vägar och lokalgator.

Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar som lång livslängd, vilket innebär lägre livscykelkostnad.

När du väljer att köpa en belysningsstolpe av oss gör du ett hållbart och klimatsmart val.

Samtliga våra park- och gatustolpar kan även fås pulverlackade eller termoplastade.

Vi lämnar 20-års garanti på alla våra produkter från Northcone.


Teknisk data – NC-ECO E-Serie Lackat:

Konstruktion:	Konisk rak stolpe.
Material:	Höghållfast stål.
Ytbeläggning:	Legering av magnelis. 35 års teknisk livslängd i C4-miljö.
Lucka och insats:	Förberedd för stolpinsats. Lucköppning 70×400 mm (bxh), centrum 1200 mm över mark. Lucka med MRT-T M6×16 A2 RF säkerhetsskruv.
Eftergivlighet:	Eftergivliga och certifierad enligt SS-EN 12767 NE2.
Miljöpåverkan:	Miljöbelastningen är beräknad enligt metoderna ReCiPe (total påverkan), IPCC GWP 100 (klimat) och USEtox (gifter). Ca 10–50 % lägre påverkan jämfört med traditionell teknik/produkt.
Laster:	Designad enligt EN40. Terrängfaktor II samt. Övriga laster, se produktdata nedan. Har ni större eller tyngre armaturer så kontakta oss för hållfasthetskontroll.

E-nummer	Benämning Lackad stolpe RAL 9005	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatyr area (m ²)	Armatyr vikt (kg)	Last-klass
77 714 69	NC-ECO E30 E0 Svart	3	116	60	16	26	0,40	40	A
77 712 72	NC-ECO E40 E0 Svart	4	114	60	19	24	0,12	12	A
77 712 73	NC-ECO E50 E0 Svart	5	113	60	23	24	0,12	12	A
77 715 27	NC-ECO E60 E0 Svart	6	112	60	28	26	0,16	12	A
77 715 30	NC-ECO E70 E0 Svart	7	111	60	32	26	0,12	12	A
77 712 75	NC-ECO E80 E0 Svart	8	133	60	41	26	0,16	12	A

E-nummer	Benämning	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatyr area (m ²)	Armatyr vikt (kg)	Last-klass
77 714 71	NC-ECO E30 E0 RAL X	3	116	60	16	26	0,50	50	A
77 712 76	NC-ECO E40 E0 RAL X	4	114	60	19	24	0,12	12	A
77 712 77	NC-ECO E50 E0 RAL X	5	113	60	23	24	0,12	12	A
77 715 28	NC-ECO E60 E0 RAL X	6	112	60	28	26	0,16	12	A
77 715 31	NC-ECO E70 E0 RAL X	7	111	60	32	26	0,12	12	A
77 712 79	NC-ECO E80 E0 RAL X	8	133	60	41	26	0,10	12	A

Montering Cetong			Montering MEAG			
Benämning	Rek Fundament	Kilring C 6 grader	Rek Fundament	Kilring M 12 grader	Täckkåpa	Lucka
NC-ECO E30 E0	77 786 70, 77 786 60	77 713 72	77 783 34, 77 718 32	77 713 79	77 713 86	77 713 07
NC-ECO E40 E0	77 786 70, 77 786 60	77 713 72	77 783 34, 77 718 32	77 713 79	77 713 86	77 713 07
NC-ECO E50 E0	77 786 70, 77 786 60	77 713 72	77 783 34, 77 718 32	77 713 79	77 713 86	77 713 99
NC-ECO E60 E0	77 786 70	77 713 72	77 783 34	77 713 79	77 713 86	77 714 00
NC-ECO E70 E0	77 786 70	77 713 72	77 783 34	77 713 79	77 713 86	77 714 00
NC-ECO E80 E0	77 787 00	77 713 74	77 783 41	77 713 81	77 713 87	77 714 01



Vi har bedömda produkter hos Byggarubedömningen.

