



## NC-ECO E-Serie

### Miljövänliga belysningsstolpar för parker och lokalgator

Miljövänliga, eftergivliga och NE (non-energy) certifierade belysningsstolpar för parker, GC-vägar och lokalgator. Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar som lång livslängd, vilket innebär lägre livscykelkostnad. När du väljer att köpa en belysningsstolpe av oss gör du ett hållbart och klimatsmart val.

Samtliga våra park- och gatustolpar kan även fås pulverlackade eller termoplastade.

## Teknisk data

<b>Konstruktion:</b>	Konisk rak stolpe.
<b>Material:</b>	Höghållfast stål.
<b>Ytbeläggning:</b>	Legering av magnelis. 35 års teknisk livslängd i C4-miljö.
<b>Lucka och insats:</b>	Förberedd för stolpinsats. Lucköppning 70x400 mm (bxh), centrum 1200 mm över mark. Lucka med MRT-T M6x16 A2 RF säkerhetsskruv.
<b>Eftergivlighet:</b>	Eftergivliga och certifierad enligt SS-EN 12767 NE2.
<b>Miljöpåverkan:</b>	Miljöbelastningen är beräknad enligt metoderna ReCiPe (total påverkan), IPCC GWP 100 (klimat) och USEtox (gifter). Ca 10–50% lägre påverkan jämfört med traditionell teknik/produkt.
<b>Laster:</b>	Designad enligt EN40. Terrängfaktor II samt. Övriga laster, se produktdata nedan.

### Lackad stolpe RAL 9005

E-nummer	Benämning	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatyr - area (m <sup>2</sup> )	Armatyr-vikt (kg)	Lastklass
77 714 69	NC-ECO E30 E0 Svart	3	116	60	15	26	0,50	50	B
77 712 72	NC-ECO E40 E0 Svart	4	114	60	18	24	0,12	12	A
77 712 73	NC-ECO E50 E0 Svart	5	113	60	22	24	0,12	12	A
77 715 27	NC-ECO E60 E0 Svart	6	112	60	28	26	0,16	12	B
77 715 30	NC-ECO E70 E0 Svart	7	111	60	32	26	0,12	12	B
77 712 75	NC-ECO E80 E0 Svart	8	133	60	41	26	0,10	12	A

E-nummer	Benämning	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatyr - area (m <sup>2</sup> )	Armatyr-vikt (kg)	Lastklass
77 714 71	NC-ECO E30 E0 RAL X	3	116	60	15	26	0,50	50	B
77 712 76	NC-ECO E40 E0 RAL X	4	114	60	18	24	0,12	12	A
77 712 77	NC-ECO E50 E0 RAL X	5	113	60	22	24	0,12	12	A
77 715 28	NC-ECO E60 E0 RAL X	6	112	60	28	26	0,16	12	B
77 715 31	NC-ECO E70 E0 RAL X	7	111	60	32	26	0,12	12	B
77 712 79	NC-ECO E80 E0 RAL X	8	133	60	41	26	0,10	12	A

Benämning	Montering Cretong		Montering MEAG		Täckkåpa	Lucka
	Rek Fundament	Kilring C 6 grader	Rek Fundament	Kilring M 12 grader		
NC-ECO E30 E0	E 77 786 70 E 77 786 60	E 77 713 72	E 77 783 34	E 77 713 79	E 77 713 86	E 77 713 07
NC-ECO E40 E0	E 77 786 70 E 77 786 60	E 77 713 72	E 77 783 34	E 77 713 79	E 77 713 86	E 77 713 07
NC-ECO E50 E0	E 77 786 70 E 77 786 60	E 77 713 72	E 77 783 34	E 77 713 79	E 77 713 86	E 77 713 99
NC-ECO E60 E0	E 77 786 70	E 77 713 72	E 77 783 34	E 77 713 79	E 77 713 86	E 77 714 00
NC-ECO E70 E0	E 77 786 70	E 77 713 72	E 77 783 34	E 77 713 79	E 77 713 86	E 77 714 00
NC-ECO E80 E0	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 41	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 01

För mer information om

**Northcone AB**

08-39 00 00 | info@northcone.se | northcone.se

Palmfeltsvägen 19 | 121 62 Johanneshov



**NORTHCONE**

Northcone, produkter och priser,  
besök oss på [northcone.se](http://northcone.se)

**Northcone AB**

08-39 00 00 | [info@northcone.se](mailto:info@northcone.se) | [northcone.se](http://northcone.se)

Palmfeltsvägen 19 | 121 62 Johanneshov

NORTHCONE

