



NC-ECO GC-Serie

Miljövänliga belysningsstolpar för gång-, cykelvägar och lokalgator

Miljövänliga, eftergivliga belysningsstolpar för GC-vägar och lokalgator. Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar som lång livslängd, vilket innebär lägre livscykelkostnad. När du väljer att köpa en belysningsstolpe av oss gör du ett hållbart och klimatsmart val.

Samtliga stolpar kan även fås lackade.

2021-08-30

Tekniska data

- Konstruktion:** Konisk rak stolpe med eller utan arm samt en GC arm 0,5 m.
- Material:** Höghållfast stål.
- Ytbeläggning:** Legering av magnelis. 35 års teknisk livslängd i C4-miljö.
- Lucka och insats:** Förberedd för stolpinsats. Lucköppning 70x400 mm (bxh), centrum 1200 mm över mark. Lucka med MRT-T M6x16 A2 RF säkerhetsskruv.
- Eftergivlighet:** Eftergivliga
- Miljöpåverkan:** Miljöbelastningen är beräknad enligt metoderna ReCiPe (total påverkan), IPCC GWP 100 (klimat) och USEtox (gifter). Ca 10–50 % lägre påverkan jämfört med traditionell teknik/produkt.
- Laster:** Designad enligt EN40. Se produktdata nedan. Har ni större eller tyngre armaturer så kontakta oss för hållfasthetskontroll

E-nummer	Benämning	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armaturarea (m ²)	Armatur - vikt (kg)	Lastklass
77 713 37	NC-ECO EX60 E0 GC	6	134	60	39	26	2x0,16	2x12	A
77 713 38	NC-ECO EX 60 E15 GC	6	134	60	45	26	2x0,16	2x12	A
77 712 92	NC-ECO EX70 E0 GC	7	133	60	42	26	0,16	2x12	A
77 712 97	NC-ECO EX 70 E15 GC	7	133	60	47	24	2x0,12	2x12	A
77 713 47	NC-ECO EX80 E0 GC	8	140	60	52	26	2x0,16	2x12	A
77 713 50	NC-ECO EX 80 E15 GC	8	140	60	57	24	2x0,10	2x12	A
77 713 66	NC-ECO EX100 E0 GC	10	194	60	77	26	2x0,16	2x12	A
77 713 67	NC-ECO EX 100 E15 GC	10	194	60	83	26	2x0,10	2x12	A

Benämning	Montering Cetong		Montering MEAG		Täckkåpa	Lucka
	Rek Fundament	Kilring C 6 grader	Rek Fundament	Kilring M 12 grader		
NC-ECO EX60 E0, E15 GC	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 43	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 06
NC-ECO EX 70 E0, E15 GC	E 77 787 00	E 77 713 74	E 77 783 43	E 77 713 81	E 77 713 87	E 77 714 06
NC-ECO EX80 E0, E15 GC	E 77 787 00	E 77 713 75	E 77 783 43	E 77 713 82	E 77 713 88	E 77 714 07
NC-ECO EX 100 E0, E15 GC	E 77 787 70	E 7771377	E 77 783 52	E 77 713 84	E 77 713 91	E 77 714 08



2021-08-30

Northcone AB

08-39 00 00 | info@northcone.se | northcone.se
Lindetorpsvägen 11 | 121 63 Johanneshov

NORTHCONE

