

N



NC ECO GC-Serie

Miljövänliga belysningsstolpar för gång-, cykelvägar och lokalgator

Miljövänliga, eftergivliga belysningsstolpar för GC-vägar och lokalgator.
Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar.
Samtliga stolpar kan även fås lackade.

Våra stolpar uppfyller Trafikverkets livslängdskrav vilket innebär lägre livscykelkostnad.


När du väljer att köpa en belysningsstolpe av oss gör du ett hållbart och klimatsmart val.

Teknisk data – NC ECO GC-Serie:

Konstruktion:	Konisk rak stolpe med eller utan arm samt en GC arm 0,5 m.
Material:	Höghållfast stål.
Ytbeläggning:	Legering av magnelis.
Lucka och insats:	Förberedd för stolpsats. Lucköppning 70×400 m (bxh), centrum 1200 mm över mark. Lucka med MRT-T M6×16 A2 RF säkerhetsskruv.
Eftergivlighet:	Eftergivliga.
Miljöpåverkan:	Miljöbelastningen är beräknad enligt metoderna ReCiPe (total påverkan), IPCC GWP 100 (klimat) och USEtox (gifter). Ca 10–50 % lägre påverkan jämfört med traditionell teknik/produkt.
Laster:	Designad enligt EN40. Se produktdata nedan. Har ni större eller tyngre armaturer så kontakta oss för hållfasthetskontroll.

E-nummer	Benämning Lackad stolpe RAL 9005	LPH (m)	Diameter botten (mm)	Diameter topp (mm)	Vikt (kg)	Ref. vind (m/s)	Armatyr area (m ²)	Armatyr vikt (kg)	Last-klass
777 13 37	NC ECO EX60 E0 GC	6	134	60	39	26	2x0,16	2x12	A
777 13 38	NC ECO EX 60 E15 GC	6	134	60	45	26	2x0,16	2x12	A
777 12 92	NC ECO EX70 E0 GC	7	133	60	45	26	2x0,16	2x12	A
777 12 97	NC ECO EX 70 E15 GC	7	133	60	50	24	2x0,12	2x12	A
777 13 47	NC ECO EX80 E0 GC	8	140	60	52	26	2x0,16	2x12	A
777 13 50	NC ECO EX 80 E15 GC	8	140	60	57	24	2x0,10	2x12	A
777 13 66	NC ECO EX100 E0 GC	10	194	60	78	26	2x0,16	2x12	A
777 13 67	NC ECO EX 100 E15 GC	10	194	60	83	26	2x0,10	2x12	A

Montering Cetong			Montering MEAG			
Benämning	Rek Fundament	Kilring C 6 grader	Rek Fundament	Kilring M 12 grader	Täckkåpa	Lucka
NC ECO EX60 E0 & E15 GC	E 777 87 00	E 777 13 74	E 777 83 43	E 777 13 81	E 777 13 87	E 777 14 06
NC ECO EX70 E0 & E15 GC	E 777 87 00	E 777 13 74	E 777 83 43	E 777 13 81	E 777 13 87	E 777 14 06
NC ECO EX80 E0 & E15 GC	E 777 87 00	E 777 13 75	E 777 83 43	E 777 13 82	E 777 13 88	E 777 14 07
NC ECO EX100 E0 & E15 GC	E 777 87 70	E 777 13 77	E 777 83 52	E 777 13 84	E 777 13 91	E 777 14 08



Vi har bedömda produkter hos Byggarubedömningen.



Northcone AB
Lindetorpsvägen 11 | 121 63 Johanneshov
08-39 00 00 | info@northcone.se | www.northcone.se

