


# NC ECO EX70 E0 FP

7m konisk, eftergivlig stolpe med fotplatta



E-nr	Benämning	LPH	Vikt
7771298	NC ECO EX70 E0 FP	7 m	58kg

## PRODUKTDATA

<b>Material:</b>	Höghållfast stål.
<b>Ytbeläggning:</b>	Legering av magnelis. Varmförzinkade detaljer.
<b>Funktion:</b>	Eftergivlig
<b>Armaturvikt:</b>	12 kg
<b>Toppdiameter:</b>	60 mm
<b>Armatur area:</b>	0,16 m <sup>2</sup>
<b>Ref. vind:</b>	26 m/s
<b>Insats:</b>	Förberedd för stolpinsatts
<b>Lucka:</b>	Öppning 70x400 (bxh), centrum 1200mm öv mark. Säkerhetsskruv: MRT-TM 6x16 A2 RF.
<b>Teknisk livslängd:</b>	Minst 35 år
<b>Miljöpåverkan:</b>	ReCiPe, IPCC GWP 100, USEtox. Ca 10-50% lägre än traditionell produkt.
<b>Laster:</b>	Last klass A. Designad enligt EN40 Terängfaktor II

När du väljer att köpa belysningsstolpar av Northcone gör du ett klimatsmart val då vi använder 30% mindre material per stolpe

### NC ECO EX70 FOTPLATTA är miljövänlig och konisk designad.

Stolpen med fotplatta är gjord för lokala gator och parker där installation krävs i barriär eller betongfundament.

Stolpen har lång livslängd och en metallbeläggning av Magnelis för bästa korrosionsskydd. Fotplattan är unikt designad för vår koniska form där belysningsstolpen enkelt fäst i fotplattan via en osynlig men enkel skruvinsättning. Levereras med monterad lucka. Har fästen för jordkabel och stolpinsats.

