

# N

20220905



## NC-ECO GC-Serie

**Miljövänliga belysningsstolpar för gång-, cykelvägar och lokalgator**

Miljövänliga, eftergivliga belysningsstolpar för GC-vägar och lokalgator.

Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar som lång livslängd, vilket innebär lägre livscykelkostnad.

När du väljer att köpa en belysningsstolpe av oss gör du ett hållbart och klimatsmart val. Samtliga stolpar kan även fås lackade.


Vi lämnar 20-års garanti på alla våra produkter från Northcone.

## Teknisk data – NC-ECO GC-Serie:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Konstruktion:</b>     | Konisk rak stolpe med eller utan arm samt en GC arm 0,5 m.  |
| <b>Material:</b>         | Höghållfast stål.   |
| <b>Ytbeläggning:</b>     | Legering av magnelis. 35 års teknisk livslängd i C4-miljö.  |
| <b>Lucka och insats:</b> | Förberedd för stolpinsats. Lucköppning 70×400 mm (bxh), centrum 1200 mm över mark. Lucka med MRT-T M6×16 A2 RF säkerhetsskruv.  |
| <b>Eftergivlighet:</b>   | Eftergivliga.   |
| <b>Miljöpåverkan:</b>    | Miljöbelastningen är beräknad enligt metoderna ReCiPe (total påverkan), IPCC GWP 100 (klimat) och USEtox (gifter). Ca 10–50 % lägre påverkan jämfört med traditionell teknik/produkt. |
| <b>Laster:</b>           | Designad enligt EN40. Se produktdata nedan. Har ni större eller tyngre armaturer så kontakta oss för hållfasthetskontroll.  |

| E-nummer  | Benämning Luckad stolpe RAL 9005 | LPH (m) | Diameter botten (mm) | Diameter topp (mm) | Vikt (kg) | Ref. vind (m/s) | Armatyr area (m <sup>2</sup> ) | Armatyr vikt (kg) | Last-klass |
|-----------|----------------------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| 77 713 37 | NC-ECO EX60 E0 GC                | 6       | 134                  | 60                 | 39        | 26              | 2x0,16                         | 2x12              | A          |
| 77 713 38 | NC-ECO EX 60 E15 GC              | 6       | 134                  | 60                 | 45        | 26              | 2x0,16                         | 2x12              | A          |
| 77 712 92 | NC-ECO EX70 E0 GC                | 7       | 133                  | 60                 | 42        | 26              | 2x0,16                         | 2x12              | A          |
| 77 712 97 | NC-ECO EX 70 E15 GC              | 7       | 133                  | 60                 | 47        | 24              | 2x0,12                         | 2x12              | A          |
| 77 713 47 | NC-ECO EX80 E0 GC                | 8       | 140                  | 60                 | 52        | 26              | 2x0,16                         | 2x12              | A          |
| 77 713 50 | NC-ECO EX 80 E15 GC              | 8       | 140                  | 60                 | 57        | 24              | 2x0,10                         | 2x12              | A          |
| 77 713 66 | NC-ECO EX100 E0 GC               | 10      | 194                  | 60                 | 77        | 26              | 2x0,16                         | 2x12              | A          |
| 77 713 67 | NC-ECO EX 100 E15 GC             | 10      | 194                  | 60                 | 83        | 26              | 2x0,10                         | 2x12              | A          |

| Montering Cetong        |               |                    | Montering MEAG |                     |             |             |
|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|
| Benämning               | Rek Fundament | Kilring C 6 grader | Rek Fundament  | Kilring M 12 grader | Täckkåpa    | Lucka       |
| NC-ECO EX60 E0, E15 GC  | E 77 787 00   | E 77 713 74        | E 77 783 43    | E 77 713 81         | E 77 713 87 | E 77 714 06 |
| NC-ECO EX70 E0, E15 GC  | E 77 787 00   | E 77 713 74        | E 77 783 43    | E 77 713 81         | E 77 713 87 | E 77 714 06 |
| NC-ECO EX80 E0, E15 GC  | E 77 787 00   | E 77 713 75        | E 77 783 43    | E 77 713 82         | E 77 713 88 | E 77 714 07 |
| NC-ECO EX100 E0, E15 GC | E 77 787 70   | E 77 713 77        | E 77 783 52    | E 77 713 84         | E 77 713 91 | E 77 714 08 |



Vi har bedömda produkter hos Byggarbedömningen.



Northcone AB  
Lindetorpsvägen 11 | 121 63 Johanneshov  
08-39 00 00 | info@northcone.se | northcone.se

