

Stolpar för belysning inom vägområdet

TRVINFRA-nummer

Konfidentialitetsnivå

Version

TRVINFRA-00159

Ej känslig

1.0

## 6 Fundament

K212670

Stolpe ska vara placerad i prefabricerat fundament eller på fotplatta, så att byte av stolpe kan ske utan schaktarbeten.

K212671

Fundament ska vara varaktigt märkt med tillverkningsår och leverantör.

K218367

Märkning av fundament ska kunna avläsas efter färdig installation, utan behov av schaktarbeten.

K212672

Fundament ska uppfylla krav enligt *SS-EN 14991:2007 Förtillverkade betongprodukter – Grundläggningsselement*.

K212673

Fundament ska minst vara 900 mm höga.

**K212674**

**Fundament för stolpe ska vara av typ med likvärdig prestanda som fundament som använts vid tester enligt *SS-EN 12767:2019*.**

K212675

Fundament med tillhörande detaljer ska vara anpassat för aktuell stolpe.

K212676

Platsgjutna fundament vid ex förekomst av berg ska utföras och dimensioneras enligt tillverkarens anvisning.

K212677

Vid platsgjutning av fundament ska stolpe vara med fotplatta och monteras på höjd ovan mark enligt tillverkarens anvisning.

K212678

Platsgjutna fundament får endast användas om dispens beviljats enligt *TDOK 2012:90*.

K212679

Fotplatta som ska användas för montage av stolpe ska utformas så att smuts och fukt inte ansamlas.

K212680

Överkant fundamentet får vara max 100 mm över färdig mark. Vid hårdgjord yta (som t.ex. platt- eller asfaltbelagd yta) får motsvarande mått max vara 50 mm, eventuella justerskruvar på fundament ska vara åtkomliga.